

INDICATORI DI LIVELLO VERTICALI ELETTRICI



XL/127/PLAST-SL



XL/127/PLAST-ST



XL/127/PLAST-SL-ST

Caratteristiche principali:

- Interasse 127 mm.
- Corpo interno in poliammide trasparente saldato a ultrasuoni.
- Protezione esterna in PA66 30% F.V. con visibilità frontale e laterale.
- Pressione max di utilizzo: **1 bar**.
- Temperatura max consigliata: **80°C**.
- Guarnizioni di tenuta in NBR 70 Shore.
- Compatibile con oli sintetici e minerali, gasolio e alcuni

tipi di benzine; evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool, liquidi refrigeranti ad alte temperature.

-Viti e dadi di fissaggio M12 in acciaio zincato bianco.

Opzioni disponibili

- Viti e dadi in acciaio inox.
- Guarnizioni in FKM tipo VITON®.
- Modello -CX per applicazioni con alcool e liquidi refrigeranti.

CODICI PER ORDINAZIONE

Esempio: **XL/127-PLAST** — **SL** — **NO** — **70**

Codice base
XL/127-PLAST

Applicazione

SL Livello minimo
ST Temp. max
SL-ST Livello min. e temp. max

Contatto elettrico sul sensore di temperatura

NO Normalmente aperto
NC Normalmente chiuso

Sensore di temperatura

60 Tarato a 60°C
70 Tarato a 70°C

Istruzioni di montaggio

- Dall'esterno del serbatoio: eseguire N. 2 fori filettati M12 sull'interasse di 127 mm con tolleranza $\pm 0,2$ mm.
- Dall'interno del serbatoio: con il dado flangiato fornito in

dotazione mediante esecuzione di N. 2 fori passanti $\varnothing 12,5$ mm (-0,2).

-Coppia massima di serraggio consigliata: **5 Nm**.